

PAILLASSE HUMIDE



La paillasse élève humide est composée d'un plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube 30 x 30, le tout monté sur piétements coloris blanc. A l'arrière du plan de travail est disposé un relevé de 50 mm de haut réalisé en mélaminé CTBH de 19 mm d'épaisseur chants plaqués PVC couleur.

Sur la façade côté professeur se trouve une jupe d'habillage hauteur 200 mm réalisée en mélaminé CTBH blanc avec des chants plaqués couleur. Cette jupe supporte généralement les prises de courant de manière à ce que le professeur puisse avoir une surveillance complète.

La paillasse fait généralement une hauteur de 900 x 600 mm de profondeur. La longueur diffère suivant le nombre d'élèves.

Équipements optionnels :

- Carter de protection des fluides largeur 450, 1 porte avec fermeture à clef.
- Cuve 150 x 300 ou 300 x 300 mm polypropylène ou grès.
- Couvercle de cuve en PVC.
- Chandelier eau froide simple ou double sortie.
- Nourrice de gaz simple ou double avec sortie connexion rapide en option.
- Étagère range documents sous plateau.
- Tableau L composé de 2 prises de courant 220 V et de 2 bornes basse tension.
- Tableau électrique composé de 2 ou 3 prises de courant 220 V.
- Prises de courant RJ 45

